

SCHEDA TECNICA – PIATTAFORMA SEMOVENTE ARTICOLATA DIESEL HAULOTTE HA 16 RTJ

SPECIFICHE TECNICHE

HA16 RTJ

Altezza lavoro	16 m
Altezza piano calpestio	14 m
Sbraccio laterale massimo	8.3 m
Punto d'articolazione	7.65 m
Portata massima cesta	230 kg (2 pers.)
F x G Dimensione cesta	1.83 x 0.80 m
A Lunghezza	6.75 m
B Larghezza	2.3 m
C Altezza a riposo	2.3 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	5.05 m
I Altezza in posizione di trasporto	2.4 m
Escursione Jib	140° (- 80° / + 60°)
Rotazione cesta	165° (- 75° / + 90°)
Rotazione torretta	355° non continus
Sbalzo anteriore	10 cm
D Interasse	2.1 m
E Altezza da terra	37 cm
Inclinazione massima operativa	5 °
Velocità di traslazione	5.2 km/h
Velocità del vento massima	45 km/h
Pendenza massima	40 %
Raggio angolo est.di sterzata	4.5 m
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	830 x 285 mm
Motore	Kubota / Perkins, 18.5 kW Stage 5 in EU) - Kubota, 26.5 kW, (Stage 3A in NRC)
Peso totale	6 095 kg

