

SCHEDA TECNICA – PIATTAFORMA SEMOVENTE ARTICOLATA DIESEL HAULOTTE HA 26 RTJ PRO

Altezza lavoro	26.4 m
Altezza piano calpestio	24.4 m
Sbraccio laterale massimo	17.5 m
Punto d'articolazione	9.3 m
Portata massima cesta	250 kg (2 pers.) - option 350 kg
F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
A Lunghezza	11.8 m
B Larghezza	2.48 m
C Altezza a riposo	2.97 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	9.4 m
Altezza in posizione di trasporto	2.98 m
Rotazione cesta	180 °
Escursione Jib	133° (- 65° / + 68°)
Rotazione torretta	360° continuous
Sbalzo anteriore	0.76 m
D Interasse	2.8 m
Altezza da terra	48 cm
Inclinazione massima operativa	4 °
Velocità di traslazione	5 km/h
Velocità del vento massima	45 km/h
Pendenza massima	45 %
Raggio angolo est.di sterzata	6.55 m
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	1 025 x 365 mm
Motore	Kohler 36.5 kW (Stage 5), Perkins 36.5 kW (LRC), Kubota 36.5 kW (China 4)
Peso totale	15 500 kg

